



*i-Series is  
Smarter Working*



OPCIONALES

1

MEDIA INPUT

Cassette de papel  
PF-P23

0

x2

Cassette de papel  
PF-P24

x2

Mesa simple  
SCD-5000x



2

SALIDA DE PAPEL

Grapadora fuera de línea  
EH-T592

LEYENDA

Opción

Opción obligatoria

Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

ACABADOS

Dúplex

Grapado en esquina (fuera de línea)

DESCRIPCION

| ENTRADA DE PAPEL         |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PF-P23 Cassette de papel | 250 hojas, A4, 60-120 g/m²                                                 |
| PF-P24 Cassette de papel | 520 hojas, A4, 60-120 g/m²                                                 |
| SCD-5000x Mesa simple    | Proporciona espacio de almacenamiento para papel, tóner u otros materiales |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA        |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Velocidad del sistema en A4         | Hasta 42 ppm                                           |
| Velocidad dúplex en A4              | Hasta 20 ppm                                           |
| Primera página en A4                | 9.2 seg.                                               |
| Tiempo de calentamiento             | Aprox. 27 seg. <sup>1</sup>                            |
| Tecnología de imagen                | Láser                                                  |
| Tecnología de tóner                 | Tóner polimerizado                                     |
| Panel tamaño/resolución             | 3.5" / 432 x 240                                       |
| Memoria del sistema                 | 512 MB (estándar/máx)                                  |
| Interface                           | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Protocolos de red                   | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)    |
| Alimentador automático documentos   | Hasta 50 originales; A6-A4; 64-90 g/m²; Dual Scan ADF  |
| Formatos de papel                   | A6-A4; tamaños personalizados                          |
| Gramajes                            | 60-230 g/m²                                            |
| Capacidad de entrada de papel       | 350 hojas / 1.390 hojas (estándar/max)                 |
| Cassette de papel (estándar)        | 1x 250 hojas; A6-A4; 60-163 g/m²                       |
| Cassette de papel (opcional)        | 1x 250 hojas; A5-A4; 60-120 g/m² (hasta 2x)            |
|                                     | 1x 520 hojas; A5-A4; 60-120 g/m² (hasta 2x)            |
| Bypass manual                       | 100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-230 g/m²  |
| Acabados (opcional)                 | Grapado (fuera de línea)                               |
| Dúplex automático                   | A4; 60-105 g/m²                                        |
| Capacidad de salida de papel        | Hasta 150 hojas                                        |
| Volumen (mensual)                   | Rec. 5.000 páginas; Máx. <sup>2</sup> 100.000 páginas  |
| Vida útil del tóner                 | Negro hasta 18.000 páginas                             |
| Vida útil de las unidades de imagen | Negro hasta 75.000 páginas (imaging unit)              |
| Consumo energético                  | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 640 W                   |
| Dimensiones (Anch x Prof x Alt)     | 417 x 461 x 448 mm (sin opcionales)                    |
| Peso del sistema                    | Aprox. 16.4 kg (sin opcionales)                        |

| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Resolución de impresión          | 1200 x 1200 dpi                                                           |
| Lenguaje descripción de página   | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7                                 |
| Sistemas operativos              | Windows 10/11 (32/64);                                                    |
|                                  | Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025;                                  |
|                                  | macOS 11.x - 15.x; Linux; iOS; Android                                    |
| Fuentes                          | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; 1D & 2D barcodes; QR Codes |
| Impresión móvil                  | Mopria (Android); WiFi Direct; AirPrint;                                  |
|                                  | Google ChromeOS; Universal Print                                          |

| SALIDA DE PAPEL           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| EH-T592 Grapadora externa | Grapado de hasta 50 hojas por set |

| ESPECIFICACIONES DE ESCANER |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Velocidad de scan           | Hasta 28/20 ipm en modo simple (mono/color)                   |
|                             | Hasta 56/40 ipm en modo dúplex (mono/color)                   |
| Resolución                  | Hasta 1.200 x 1.200 dpi                                       |
| Modos de escaneo            | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-DWPS; Scan-to-FTP;        |
|                             | Scan-to-SFTP; Scan-to-USB; Scan-to-File; TWAIN scan; WIA scan |
| Formatos de archivo         | JPEG; TIFF; BMP; PDF; XPS; PDF/A                              |
| Destinos                    | LDAP support                                                  |

| ESPECIFICACIONES DE COPIADORA |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Resolución de copia           | 600 x 600 dpi                       |
| Gradación                     | 256 gradaciones                     |
| Multicopia                    | 1-999                               |
| Formatos originales           | Max. A4                             |
| Zoom                          | 25-400% en pasos de 1.0%; Auto-zoom |

| ESPECIFICACIONES DEL FAX |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Fax estándar             | Súper G3                 |
| Transmisión              | Analógica; i-Fax         |
| Compresión               | MH; MR; MMR; JBIG        |
| Módem                    | Hasta 33.6 Kbps          |
| Destinos                 | 299 destinos + 20 grupos |

| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad                   | SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication;                                                   |
|                             | IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos; SNMPv3; LDAP authentication                |
| Cuentas de usuario          | User Function Access Definition; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder) |
|                             | optional: ID card authentication (ID card reader)                                                      |
| Software                    | Driver Packaging Utility                                                                               |
|                             | Download Manager                                                                                       |

<sup>1</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

<sup>2</sup> El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m<sup>2</sup> de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.

